DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 17/2012

1. Producent wyrobu

METALPLAST KARO ZŁOTÓW S.A.
77-400 Złotów, ul. Kujańska 10e

2. Nazwa wyrobu

OKUCIA UCHYLNE ROMB; ROMB DYNAMIC Z ZASUWNICĄ LUB ZAMYKACZEM DŹWIGNIOWYM

(nazwa; nazwa handlowa, typ odmiana, klasa)

3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego

PKWiU 28.63.14-43.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobów

Do zainstalowania w oknach i drzwiach balkonowych wykonanych z pvc - u, drewna lub aluminium o maksymalnym ciężarze skrzydła okien do **80 kg**

5. Specyfikacja techniczna

- Aprobata Techniczna AT-15-7511/2012 „Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150”
- PN-EN 1935:2008 „Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań”
- PN-EN 1670:2008 „Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- Wymagania i metody badań”

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu

Właściwości zawiasów do okien uchylnych

- Trwałość **10000 cykli**
- Wytrzymałość pod obciążeniem **120 kg**
- Wytrzymałość na przeciążenia **180 kg**
- Wytrzymałość na ścinanie **1,5 KN**
- Odporność na korozję **klasa 3** PN-EN 1670;2008

Właściwości okuć uchylnych zamykających:

- trwałość **10000 cykli,**
- masa skrzydła **80 kg,**
- Stabilność mechaniczna rozwórki nożycowej **2200 N**
- Wytrzymałość na obciążenia dodatkowe – spełnia wymagania AT-15-7511:2012 pkt. 3.3.3÷3.4.6
- Odporność na korozję **klasa 3** PN-EN 1670;2008

7. Sprawozdanie z badań

Badania wykonano w Laboratorium Pomiarowo - Badawczym w Złotowie (znak akredytacji AB 196).
Sprawozdania z badań – L12314;L12315;L12316;L12317;L12318

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Dyrektor ds. Rozwoju

DYREKTOR ROZWOJU
Bogdan Manikowski

Bogdan Manikowski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Złotów, dnia 21.01.2013